

Tekniske data

HD+ 140i VV-HF



Tandemtromler Serie HD+
Tandemtromle med to vibrationstromler

H304

HIGHLIGHTS

- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > 3-punkt knækked til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Innovativt kabinekoncept for optimalt udsyn og høj komfort
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HD+ 140i VV-HF (H304)**Vægte**

Driftsvægt med kabine	kg	13740
Driftsvægt med ROPS	kg	13510
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	12425
Driftsvægt maks.	kg	14770
Akseltryk, forrest/bagest	kg	6880/6860
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	32,15/32,06
Fran. klassificering, værdi/klasse		25,03/VT1

Mål, maskine

Samlet længde	mm	5300
Samlet højde med kabine	mm	2980
Samlet højde med ROPS	mm	3030
Højde læsning, minim.	mm	2140
Akselafstand	mm	3900
Samlet bredde med kabine	mm	2260
Maks. arbejdsbredde	mm	2310
Frihøjde, midt	mm	340
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	900/900
Sporkredsradius, indvendig	mm	6200

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest/bagest	mm	2140/2140
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1400/1400
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	19/19
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	170

Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 4.1 L4
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		115,0/156,4/2300
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		115,0/154,1/2300
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0-10,5
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	35/39

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	45/67
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	45/67
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,65/0,20
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,65/0,20

Vibration

Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	160/105
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	160/105

Styring

Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Overrisslingsanlæg

Vandoverrissing, type		Tryk
-----------------------	--	------

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	260
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	20
Vandtank, indhold	L	1145

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	109
--	-------	-----

UDSTYR

Afstryger sammenklappelig | Trykvandoverrissing | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Sporforskydning, hydraulisk | Vandfiltrering (3-delt) | Central vandafledning

SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg | Fartskriver | Bluetooth-interface til Smart Doc | Smart Compact | Vejrstation | Kanttryk- og skæreapparat | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kammersystem | Arbejdsprojektør | Tromlekantbelysning | Coming Home-funktion