

Tehnilised andmed

HD 10C VT



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Tandemvalts vibratsioonivaltsi ja rattakomplektiga

H263

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Suurepärase vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > vaba külj - ühepoolne lindi riputus
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Lihtne, intuiitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine

TEHNILISED ANDMED HD 10C VT (H263)

Kaalud

Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	1640
Töökaal, max	kg	1740
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	8,1
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		8,1/PV1

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	2309
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2210
Laadimiskõrgus, min	mm	1580
Teljevahe	mm	1560
Kogulaius	mm	1070
Maksimaalne töölaius	mm	1000
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2130

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	1000
Valtsi läbimõõt, ees	mm	620
Valtsi paksus, ees	mm	12
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata

Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		205/60-R15
Laius üle rehvide, taga	mm	1000
Rehvide arv, taga		4

Diiselmootor

Tootja		KUBOTA
Tüüp		D1105-E4B
Silindrid, kogus		3
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pöörret minutis		16,1/21,9/2600
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pöörret minutis		16,1/21,6/2600
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasiklass EL		EU Stage V
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		-

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,0
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	61/48
Amplituud, ees, I/II	mm	0,38/0,38
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	17/11

Rool

Pendelnurk +/-	°	8
Rool, liik		Raamjuhtimine

Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	33
------------------	---	----

Paagi sisu/täitekogus

Veepaak, sisu	L	70
Lisaainepaak, sisu	L	9

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	105
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	100

VARUSTUS

12 V pistikupespa | 3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurlaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Clear Side | Survevee pihustusüsteem | Kiilrihmakaitsega | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Tsentraalne tõstekaar

ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, kokkupööratav | Täiendav juhtkang vasakul | Kaitsekatus | Mootori seiskamisautomaatika | tagurdussignaali töötuled | vilkur | Aku lahklüliti | Heliisolatsiooniga mootorikate | Vee väljalaskekraan | Tööriistakomplekt