

Techniniai duomenys

HD 9 VT



Tandeminiai volai Serija HD CompactLine

Tandeminis volas su vibraciniu būgnu ir ratų rinkiniu

H263

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Tuščia pusė – būgno pakabinimas vienoje pusėje
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Kompaktiškas dydis
- > Puikus būgno kraštų, mašinos ir statyb vietės aplinkos matomumas
- > Paprastas transportavimas, paprastas perkrovimas

TECHNINIAI DUOMENYS HD 9 VT (H263)

Svoriai		
Darbinis svoris su ROPS	kg	1640
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	1465
Maks. darbinis svoris	kg	1730
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	790/850
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	7,9
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		7,9/PV1
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	212,5

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	2309
Bendras aukštis su ROPS	mm	2210
Pakrovimo aukštis, min.	mm	1580
Bazė	mm	1560
Bendras plotis	mm	1020
Maksimalus darbinis plotis	mm	900
Prošvaisa, viduryje	mm	240
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	2130

Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	900
Būgno skersmuo, priekyje	mm	620
Būgno storis, priekyje	mm	12
Būgno tipas, priekyje		lygus / nepadalytas

Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		190/60-R15
Plotis virš padangų, gale	mm	890
Padangų kiekis gale		4

Dyzelinis variklis		
Gamintojas		KUBOTA
Rūšis		D1105-E4B
Cilindrai, skaičius		3
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		16,1/21,9/2600
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		16,1/21,6/2600
Išmetamųjų dujų standartas		ES V etapas / EPA 4 pakopa
Išmetamųjų dujų pakopa ES		ES V etapas
Išmetamųjų dujų pakopa JAV		EPA 4 pakopa
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		-

Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0 - 11,0
Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	30/40

Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	61/48
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,38/0,38
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	17/11

Vairavimas		
Svyravimo kampas + / -	°	8

Vairavimas		
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

Apipurškimo sistema		
Apipurškimo vandeniu sistema, tipas		Slėgis

Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	33
Vandens talpykla, talpa	L	70
Priedų bakas, talpa	L	9

Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	105
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	100

ĮRANGA

12 V kištukinis lizdas | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Rakinamas ir atmosferos poveikiui atsparus prietaisų skydelio gaubtas | „Clear Side“ | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | Trapecinio diržo apsauga | Automatinė vibracijos sistema | Vandens filtravimas (trigubas) | Centrinė kėlimo apkaba

SPEC. ĮRANGA

Plastikinis grandiklis, užlenkiamas | Papildoma važiavimo svirtis kairėje | Apsauginis stogas | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | Švyturėlis; | Baterijos grandinės pertraukiklis | Variklio gaubtas su garso izoliacija | Vandens išleidimo čiaupas | Įrankių dėžė