

Technische gegevens

HD+ 80i OT



Tandemwalsen Serie HD+

Tandemwals met oscillatierol en wielset

H302

HIGHLIGHTS

- > Bedieningsconcept Easy Drive
- > 3-punts zwenkkoppeling voor gelijkmatige gewichtsverdeling en uitstekende besturing op rechte stukken
- > Innovatief cabineconcept voor optimaal zicht en hoog comfort
- > Verdichting met oscillatie
- > Digital ready

TECHNISCHE GEGEVENS HD+ 80i OT (H302)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	7645
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	7465
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	6750
Bedrijfsgewicht max.	kg	10300
Asbelasting, voor / achter	kg	4110/3535
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	23,39
Franse classificatie, waarde/klasse		19,3/VX1; 8,8/PLO
Wielbelasting per band, achter	kg	883,75

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	4480
Totale hoogte met cabine	mm	2890
Totale hoogte met ROPS	mm	2970
Hoogte verlading, min.	mm	2080
Asafstand	mm	3340
Totale breedte met cabine	mm	1800
Maximale werkbreedte	mm	1780
Bodemspeling, midden	mm	340
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	750/750
Bochtstraal, binnen	mm	4140

Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor	mm	1680
Roldiameter, voor	mm	1140
Roldikte, voor	mm	19
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	135

Afmetingen banden

Bandmaat, achter		11.00-20
Breedte over band, achter	mm	1614
Aantal banden, achter		4

Dieselmotor

Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 2.9 L4
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		55,4/75,3/2300
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		55,4/74,2/2300
Uitlaatgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Afvoergasbehandeling		DOC-DPF

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 9,75
Regeling, traploos		HAMMTRONIC
klimvermogen met/zonder vibratie	%	43/48

Oscillatie

Oscillatiekracht, voor, I/II	kN	85,3/125,3
Tangentiele amplitude, voor, I/II	mm	1,15/1,15

Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing

Sproeisysteem

Waterbesproeiing, soort		Druk
-------------------------	--	------

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	120
Waterreservoir, inhoud	L	700
Additietank, inhoud	L	18

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	105

UITRUSTING

Dashboard verstelbaar | Drukwatersproeisysteem | ECO-modus | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Trillingsgeïsoleerde bestuurdersplaats | Spoorcompensatie, hydraulisch | Waterfiltering (3-voudig) | Centrale wateraftapkraan

SPECIALE UITVOERING

Verwarming en airconditioning | Stuurkolom met comfortabele uitstap en kantelbaar dashboard | Tachograaf | Bluetooth-interface voor Smart Doc | Veiligheidsdak | Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | Thermische schorten | HAMM Temperature Meter (HTM) | JDLINK | Werkschijnwerper | Zwaailicht