

Tekniske data

HD+ 140i VO



Tandemtromler Serie HD+

Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H304

HIGHLIGHTS

- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > 3-punkt knæklede til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Innovativt kabinekoncept for optimalt udsyn og høj komfort
- > Kompression med oscillation
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HD+ 140i VO (H304)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	13120
Driftsvægt med ROPS	kg	12890
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	11805
Driftsvægt maks.	kg	14140
Akseltryk, forrest/bagest	kg	6475/6645
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	30,26/31,05
Fran. klassificering, værdi/klasse		28,23/VT2

Mål, maskine

Samlet længde	mm	5300
Samlet højde med kabine	mm	2980
Samlet højde med ROPS	mm	3030
Højde læsning, minim.	mm	2140
Akselafstand	mm	3900
Samlet bredde med kabine	mm	2260
Maks. arbejdsbredde	mm	2310
Frihøjde, midt	mm	340
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	900/900
Sporkredsradius, indvendig	mm	6200

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest/bagest	mm	2140/2140
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1400/1400
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	19/19
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	170

Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 4.1 L4
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		115,0/156,4/2300
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		115,0/154,1/2300
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0-10,5
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	37/41

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	40/50
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,90/0,35
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	160/95

Oscillation

Oscillationskraft, bagest	kN	170,48
---------------------------	----	--------

Oscillation

Oscillationsfrekvens, bagest	Hz	36
Tangentialamplitude, bagest	mm	1,10

Styring

Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Overrisslingsanlæg

Vandoverrissing, type		Tryk
-----------------------	--	------

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	260
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	20
Vandtank, indhold	L	1145

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	109
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	107

UDSTYR

Afstryger sammenklappelig | Trykvandoverrissing | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Sporforskydning, hydraulisk | Vandfiltrering (3-delt) | Central vandafspåning

SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg | Farts skriver | Bluetooth-interface til Smart Doc | Smart Compact | Vejrstation | Kanttryk- og skæreapparat | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kamerasystem | Arbejdsprojektor | Tromlekantbelysning | Coming Home-funktion