

技術資料

HX 70i VS-OS



鋼輪路機 系列 HX
有振動和振鋼輪的鋼輪路機

H297

加亮

- > 振蕩
- > 智能系統
- > Easy Drive 易動操作方案
- > 創新的客概念可現最佳視野和高適度
- > Digital ready

技術資料 HX 70i VS-OS (H297)

重量		
含駕駛室的操作重量	kg	8400
不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS	kg	7390
最大操作重量	kg	10930
輪軸負載, 前/後	kg	3990/4410
	kg	3560/7370
態線性負載, 前/後	kg/cm	26,60/29,28
法分類, 資料/等級		20,8/VT1
機器尺寸		
長度	mm	4140
含駕駛室的高度	mm	2960
高度, 載, 最小	mm	2170
軸距	mm	3000
含駕駛室的度	mm	1680
最大工作度	mm	2770
離地間隙, 中央	mm	280
左側/右側貼高度	mm	610/610
半, 側	mm	2800
輪尺寸		
輪度, 前/後	mm	1500/1500
輪直, 前/後	mm	1140/1140
輪厚度, 前/後	mm	17/20
輪類型, 前方		光面/剖分式
輪類型, 後方		光面/剖分式
履偏移, 左/右	mm	1270
柴油引		
製造商		久保田
類型		V3307-CR-TE5AB
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		54,6/74,3/2200
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF
動		
速度, 無限動	km/h	0 - 12,0
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	35/39
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	42/50
振幅, 前方, I/II	mm	0,58/0,40
離心力, 前方, I/II	kN	63,23/62,57
動		
動力, 後方	kN	108,26
動頻率, 後方	Hz	36
切線振幅, 後方	mm	1,11
向		
動角度 +/-	°	4
向, 類型		全輪動, 類比
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	148
水箱, 容量	L	740
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	104
功率 L(WA), 測量	db(A)	103

設備

可折式板 | 操作方案易動 | 有開間隔的水噴淋系統 | 模式 | 調頻器 | 速度預選 | 液式前後軸偏移 | 自動振動系統 | 水 (3 倍) | 中央排水 | 照明燈

選配設備

剖分門的 ROPS 防翻駕駛室 | 冷暖空調 | 行車記儀 | | | | 切/置 | | HAMM 度指示器 (HCM) | 行速度表 | 動機自動閉功能 | HAMM 度計 (HTM) | 倒車警報器 | | 照明 | 回家模式照明