

Műszaki adatok

HC 200i C VA



Úthengerek Sorozat HC
Úthenger VA palástartal

H256

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nagy tömörítési teljesítmény, hatékonyság és folyamatbiztosság
- > Tágas vezetőfülke Easy Drive kezelési koncepcióval
- > Precíz tömörítésmérés új mérési értékkel (MN/m²-ben)
- > A tömörítés automatikus szabályozása célértékek alapján
- > Digital ready

MŰSZAKI ADATOK HC 200i C VA (H256)

Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	19920
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	19585
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	18720
Max. üzemi tömeg	kg	20670
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	13835/6085
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elől/hátul	kg	13860/6810
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	64,65
Franc. osztályozás, érték/osztály		98,94/VM5
Kerékterhelés abroncsenként hátul	kg	3042,5

A gép méretei

Teljes hossz	mm	6610
Teljes magasság kabinnal	mm	3046
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	3054
Felrakási magasság, minimum	mm	3046
Tengelytávolság	mm	3312
Teljes szélesség kabinnal	mm	2474
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabad-magasság, középen	mm	453
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	469/469
Fordulókör sugara, belül	mm	4278
Rézsűszög, elől/hátul	°	36,6/25,7

Palástok méretei

Palástszelesség elől	mm	2140
Palásttér mére elől	mm	1600
Palástvastagság elől	mm	45
Palástfajta, elől		sima

Abroncsméretek

Abroncsméret házul		AW 23.1-26 12 PR
Abroncsok szélessége hátul	mm	2140
Abroncsok száma hátul		2

Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 6.1 L6
Hengerek, darabszám		6
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		160,0/217,7/2000
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		160,0/214,7/2000
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF-SCR

Járószervezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 11,7
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	56/62

Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől	Hz	27
Amplitúdó, elől, max.	mm	2,55
Centrifugális erő, elől, max.	kN	450

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	max. 12
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	336
AdBlue/DEF tartály, tartalom	L	32

Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	104

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozójelzők (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombokkal | Easy Drive kezelési elv | ECO üzemmód | Sebesség előválasztás | Tömlővédő a jármű elülső részén | Rezgésmentesített vezetőállás | Vibrációs automatika | Vonóerő-szabályozás, automatikus | Műanyag lehúzó, sima palásthöz

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Műanyag lehúzó sima palásthöz (2-szeres, V-alakú) | ROPS-kabin fűtés és klímaberendezéssel (FOPS, I. fokozat) | Biztonsági öv bekapcsolásának felügyelete | Kartámasz komfortbeállítás, bal | Állóhelyzeti fűtés | Menetiró | Tűzoltó készülék | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazáshoz | Tolólap | Motorleállító automatika | Kamerarendszer | Tolatás hangjelző | Munkafényezés | Forgó-villogó jelzőlámpa | Motorháztető elektromos kényelmi nyitási funkcióval | Hazakísérő funkció | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Homologizáció | Kiegészítő tükör | Fedélzeti szerszám